

# 323110301



## Especificaciones técnicas

CHS

Item	Especificaciones
Carga máxima	20 t
Altura de elevación	Personalizable
Luz	7.5m~35m ( luz más de 25.5 metros, se recomienda usar series CHD. )
Clase de trabajo	Class C, Class D
Diseño de viga	Viga de cajón
Cable	Cable de acero
Motor del polipasto	Elevación de doble velocidad(estándar) Elevación de frecuencia variable
Velocidad del traslación del puente	3.2-32 m/min
Velocidad del traslación del carro	5-20 m/min
Velocidad de elevación	0.8/5 m/min
Temperatura	-20°C~40°C
Pintura en pulverización	Espesor del recubrimiento ≥ 180um
Gancho	DIN1540
Tipo del carro	Polipasto para monoviga
Fuente de alimentación	Cable plano o cadena de arrastre
Modo de control	Botonera o Control remoto
Medioambiente	Interior o Exterior



cmaa

CHS

CLESCRANE®



## MEJOR EXPERIENCIA DE OPERACIÓN

### Conécto rápido, no se requiere depuración en el sitio

El gabinete eléctrico y la unidad adoptan una forma de conector pesado, que es conecto rápido. Antes del envío, se completa la depuración de la alimentación y se empareja la caja de alimentación principal. La instalación y el cableado eléctrico de toda la grúa se pueden completar fácilmente de acuerdo con el manual de instalación en la documentación del equipo.



## MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El módulo lógico SIEMENS LOGO! proporciona monitorización en tiempo real de los ciclos de funcionamiento de los frenos y la vida útil de los cables, garantizando que los componentes críticos se mantengan en óptimas condiciones. Esto ayuda a optimizar el mantenimiento, prevenir fallos y prolongar la vida útil del equipo.



### Controles para satisfacer sus necesidades:

- Botonera colgante
- Transmisor de control remoto tipo pulsador



### CLESCRANE Opciones:

- Límite de recorrido del carro
- Variador de elevación
- Segundo límite de elevación
- Ruedas niqueladas
- Luz antisísmica
- Anti-balanceo
- Carcasa de acero inoxidable de tambor de cable
- W gancho( $\geq 100t$  W gancho es estandarizado)
- Carro con dispositivo de succión magnética
- Polipasto con rueda guía horizontal
- Carcasa de acero inoxidable del tablero eléctrico
- Gancho de acero inoxidable
- Grúa con rueda guía horizontal
- Cubierta contra la lluvia del carro
- Segundo freno de elevación
- Control remoto
- ASR(Regulación Automática de Velocidad)
- ESR(Regulación de Seguridad Electrónica)

### Trócola pesadora & Pantalla:

Capacidad de elevación  $\leq 20t$ , se recomienda usar la trócola pesadora. Capacidad de elevación  $> 20t$ , se recomienda usar la pantalla.

- A.**
  - Trócola pesadora (para 5t, 6.3t, 8t, 10t, 12.5t, 16t y 20t)
- B.**
  - Pantalla de la carga (tamaño de fuente estándar: 500 x 230)
  - Pantalla de la carga (tamaño de fuente estándar: 900 x 230)

### Para el motor de elevación:

- Ventilador de refrigeración forzada (altitud sobre el mar  $\geq 2000m$ )
- Dispositivo de liberación manual
- Grado de protección IP56
- Deshumidificación con calefacción
- Detección del desgaste de las pastillas de freno